

Technisches Datenblatt

RK 679

Beschreibung / description: Hochleistungsschutzfolie aus Edelstahl, einseitig selbstklebend. Hält hohen mechanischen Beanspruchungen stand.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Sonderkonstruktion
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,4
Abdeckung / liner:	Papier braun
Klebstoffbasis / adhesive base:	Acrylat
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	30
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt
Farbe / colour:	Silber
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	24 Monate / months
Anwendung / Application:	Schützen von Oberflächen aus Metall während des Schleifprozesses.

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.