

3M™ 230U

Stabiles und flexibles Handschleifpapier



Produktaufbau

<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Bindung</i>	Vollkunstharz
<i>Unterlage</i>	Flexibles D-Papier
<i>Streuung</i>	Offene Streuung
<i>Körnungs- bereich</i>	P040, P060, P080

Lieferbare Formen

- Bögen
- Rollen



Besonderheiten

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Holz
- Farben
- Lacke
- Plastik
- Kunststoffe

Werkstücke

- Möbelstücke
- Stühle
- Fenster
- Türen
- Restaurationsarbeiten

Anwendungsempfehlung

Speziell geeignet zum Schleifen von Holz- und Kunststoffflächen, Acryllacken und wasserlöslichen Anstrichen.

3M™ 230U

Merkmale

D-Papier-Unterlage



Vorteile

Flexible Unterlage, die ohne
Kornausbruch gefaltet werden kann



Nutzen

Besonders anwendungs-
freundlich im Handeinsatz,
insbesondere bei Profilen

Vollkunstharzbindung



Gute mineralische
Verankerung



Langlebigkeit

Grober Körnungsbereich mit
offener Streuung




Hoher Zusetzungswiderstand
bei Grobschliffaufgaben von Hand
oder mit Rutscher;
hohe Schneidleistung



Langlebigkeit

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287

Telefax: 01/866 86-10287

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Telefon 01/866 86-287

Telefax 01/866 86-10287

Email: schleifen-at@mmm.com

<http://www.3M.com/at>