


3M™ Trizact™ 407EA Strukturiertes Schleifgewebe



Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Körnungsbereich:</i>	A110, A090, A060, A020
<i>Schleifkorn:</i>	Siliciumcarbid
<i>Streuung:</i>	Mikroreplikation
<i>Unterlage:</i>	Hochflexible J-Unterlage

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Schleifbänder max. Nutzbreite 635mm

Anwendungsbereiche

Werkstoffe:	Messing, Bronze, Zink, Kupfer
Werkstücke:	zahnärztliche und medizinische Geräte, Golfschläger, Sportwaffen, Turbinenschaufeln, Implantate, chirurgische Instrumente

Anwendungsmöglichkeiten

Für den Handeinsatz auf Schleifböcken. Besonders gut geeignet auf weichen Kontaktscheiben bis 40 Shore oder an freiem Band.

Merkmale

- Definierter, gleichmäßiger Schleifkornaufbau in dreidimensionaler Struktur
- Konstante Mineraldichte
- Höheres Mineralgewicht
- Integriertes Schleifhilfsmittel
- Sehr flexible J-Unterlage

Vorteile

- Aggressives Schleifen bei geringer Rauhtiefe mit deutlich höherer Standzeit
- Gleichmäßiges Finish und konstante Rauigkeit
- Geringere Schleiftemperatur
- Höhere Anpassungsfähigkeit

Nutzen

- Weniger Arbeitsschritte
- Weniger Werkzeugwechsel
- Einsparung von Kosten
- Konstante Oberflächenqualität
- Anhaltend hohe Schneidleistung
- Reduzierte Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges
- Gleichbleibende Oberflächenqualität

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

