

# KF708



## VSM ALUMINIUMOXID



<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz
<b>Farbe</b>	Rot-braun
<b>Trägermaterial</b>	Vulkanfiber
<b>Produktionsbreite</b>	1.470 mm

### Werkstoffe




### Merkmale



Leistungsfähiges, universelles Aluminiumoxid-Schleifmittel. Zeichnet sich durch lange Standzeit und eine optimale Anpassungsfähigkeit aus.

### Körnungen:<sup>1)</sup>



## Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Universell einsetzbar
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Spezialbindung für handgeführte Maschinen
- > Formbeständiger Träger
- > Optimale Anpassungsfähigkeit

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany  
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315  
vertrieb@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.

<sup>1)</sup> P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.