

# KK505J



## VSM ALUMINIUMOXID



<b>Kornart</b>	Aluminiumoxid
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz
<b>Farbe</b>	Rot-braun
<b>Trägermaterial</b>	J-Baumwolle
<b>Flexibilität</b>	Flexibel
<b>Produktionsbreite</b>	1.480 mm

### Werkstoffe



Holz

### Merkmale



Niedriger bis mittl. Andruck  
Streudichte halboffen

Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf flexiblem Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit, gute Anpassungsfähigkeit und eine verbesserte Spanabfuhr aus.

### Körnungen:<sup>1)</sup>



## Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Universell einsetzbar
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Hoch belastbar
- > Verbesserte Spanabfuhr

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany  
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315  
vertrieb@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.



<sup>1)</sup> P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.