

KK511F




VSM ALUMINIUMOXID



| | |
|--------------------------|---|
| Kornart | Aluminiumoxid |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Farbe | Rot-braun |
| Trägermaterial | F-Baumwolle |
| Flexibilität | Sehr flexibel |
| Produktionsbreite | 1.480 mm (P60–80) 1.050 mm (P100–P800) |

Werkstoffe



Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf sehr flexiblem Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit sowie eine gute Anpassungsfähigkeit aus.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Sehr gute Anpassungsfähigkeit
- > Für vielfältige Schleifaufgaben
- > Lange Standzeit
- > Hoher Abtrag dank geschlossener Streudichte
- > Gutes Preis-Leistungsverhältnis

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.