

KK511J




VSM ALUMINIUMOXID



Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	J-Baumwolle
Flexibilität	Flexibel
Produktionsbreite	1.480 mm (P60, P80) 1.450 mm (P100–P180) 1.050 mm (P220–P500)

Werkstoffe



Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf flexiblem Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit und eine gute Anpassungsfähigkeit aus.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Universell einsetzbar
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Sehr gute Anpassungsfähigkeit

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.