

KK711T



VSM ALUMINIUMOXID



Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Rot-braun
Trägermaterial	T-Baumwolle
Flexibilität	Semi-robust
Produktionsbreite	1.480 mm (P50–P180) 1.450 mm (P220–P500)

Werkstoffe



Unlegierter
Stahl

Edelstahl



NE-Metalle

Merkmale



Niedriger bis
mittl. Andruck

Streudichte
geschlossen

Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf semi-robustem Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit und eine gute Anpassungsfähigkeit aus.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Lange Standzeit
- > Leistungsfähiges Schleifmittel
- > Anpassungsfähig

**VSM · Vereinigte Schmirgel-
und Maschinen-Fabriken AG**
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



Scannen Sie diesen
QR-Code für mehr
Produktinformationen.



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.