Produktdatenblatt
Fiberscheiben

SF08

VSM SILIZIUMKARBID

Kornart	Siliziumkarbid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Schwarz
Trägermaterial	Vulkanfiber
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe

Edelstahl · NE-Metalle · Glas/Keramik/Stein

Merkmale

Niedriger bis mittl. Andruck · Streudichte geschlossen

Siliziumkarbid-Schleifmittel für geringen Andruck. Zeichnet sich durch eine hohe Schneidfähigkeit aus.

Körnungen:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
P		P		P			P	P		P													

Vorteile

- Hohe Schneidfähigkeit
- Leistungsstark
- Spezialbindung für handgeführte Maschinen
- Formbeständiger Vulkanfiberträger
- Optimal Anpassungsfähig

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.

P/SF08/01.WW/03.18/de/1

[1)] Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.