

ZK713X



VSM ZIRKONKORUND



Kornart	Zirkonkorund / Aluminiumoxid
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Blau
Trägermaterial	X-Polyester (24–P150) X-Baumw. (P180–P320)
Flexibilität	Robust
Produktionsbreite	1.480 mm (24–P180) 1.450 mm (P220–P320)

Werkstoffe



Unlegierter Stahl Edelstahl



NE-Metalle Holz

Merkmale



Niedriger bis mittl. Andruck Streudichte offen

Das Zirkonkorund-Schleifmittel mit Selbstschärfungseffekt zur Bearbeitung zähfester Werkstückoberflächen überzeugt durch einen aggressiven Schliff und sehr hohen Abtrag.

Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Hohe Abtragsleistung
- > Kontinuierlicher Selbstschärfungseffekt führt zu einer lang anhaltenden, hohen Schleifleistung dank stetig neuentstehender scharfer Kornspitzen
- > Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 0 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



Scannen Sie diesen QR-Code für mehr Produktinformationen.



¹⁾ P = Kategorisierung nach FEPA-Standard. Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.