

Foto: Krückemeyer GmbH

Beim Führen oder Warten von Baumaschinen entstehen immer wieder gefährliche Situationen aufgrund eines rutschigen Untergrunds.

Sichere Bodenbeläge in Baumaschinen

Safety-Walk ist ein selbstklebender Antirutschbelag mit rauer Oberfläche. Angebracht auf Trittstegen oder anderen begehbaren Oberflächen trägt er zur Vermeidung von Betriebsunfällen bei.

Viele der oft lebensgefährlichen Arbeitsunfälle, die in Deutschland noch immer an der Tagesordnung sind, werden durch Stolpern, Ausrutschen und Stürze verursacht. Das selbstklebende Safety-Walk der Krückemeyer GmbH kann als Trittsicherung und Fußbodenbelag zu einer deutlichen Erhöhung der Arbeitssicherheit beitragen.

Der Hersteller verspricht eine ausgezeichnete sowie schnell und einfach aufzubringende Rutschhemmung auf trockenen, glatten, nassen oder ölverschmierten Böden. Die rutschfeste Unterlage besteht aus hochwertigen Materialien, ist extrem belastbar und überzeugt durch seine Langlebigkeit bei dauerhafter Verklebung. Das grobkörnige Material ist dabei allerdings nicht mit Antirutschmatten zu verwechseln, die zur Ladungssicherung beim Transport verwendet werden. Die selbstklebenden Antirutschbeläge dienen ausschließlich dazu, Unfälle zu vermeiden, bei denen Personen zu Schaden kommen könnten.

Im betrieblichen Alltag gelten beim Einsatz von Safety-Walk die technischen Regeln für Arbeitsstätten bei Fußböden (ASR A 1.5/1,2).

5

SAFTY-WALK-PRODUKTE für glatte oder unebene Flächen in verschiedenen Farben und einer Rutschhemmung von R10 oder R13 sind verfügbar.

Mit der Rutschhemmklasse bis zu R13 besitzen Safety-Walk-Produkte die maximale Rutschhemmung zur Gefahrenvermeidung. Die Rutschhemmung erfüllt zudem die rechtlichen Vorgaben der EWG-Richtlinie 89/391 + DIN 51130.

Gefahren auf Baumaschinen im Steinbruch

Auf Muldenkippern, Baggern, Raupen oder mobilen Förderbändern, kann die Rutschhemmung lebensgefährliche Situationen vermeiden. Auf großen Baumaschinen gibt es viel Fläche, Tritte, Stege und Plattformen, die im Einsatz oder während Wartungsarbeiten betreten werden. Maschinenführer und Wartungspersonal müssen sich dabei sicher bewegen können. Dazu muss ein sicherer Einstieg sowie zur Instandhaltung und Wartung das sichere Bewegen auf dem Fahrzeug gewährleistet sein. Ein falscher Schritt auf der glatten, nassen oder verschmutzten Oberfläche oder ein kurzes Schwanken, Stolpern oder Ausrutschen können zum Sturz führen. Die Fallhöhe ist aufgrund des jeweiligen Fahrzeuges entsprechend hoch und ein Sturz lebensgefährlich.



Fotos: Krückemeyer GmbH

Der Antirutschbelag ist in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.

„Die rutschfeste Unterlage ist extrem belastbar und überzeugt durch Langlebigkeit bei dauerhafter Verklebung."



Safety-Walk lässt sich spielend einfach aufbringen.
Foto: Krückemeyer GmbH

Aufgebracht wird Safety-Walk selbstklebend auf allen Oberflächen, Trittsteigen, Treppen, Aufgänge, Einstiegen, Plattformen und Leitern. Also überall dort, wo sich Personen auf dem Fahrzeug bewegen und aufhalten müssen. Das Antirutschmaterial ist für den sicheren Gang und Stand der Personen am Fahrzeug notwendig, ersetzt allerdings keinen Halt durch ein Geländer am Fahrzeug. Auch kann es als verformbares Material auf Riffel- bzw. Tränenbleche zum doppelten Halt aufgebracht werden. Verfügbar sind fünf verschiedene Safety-Walk-Produkte für glatte oder unebene Flächen in verschiedenen Farben und einer Rutschhemmung von R10 oder R13.

Sonderformen für schwierige Ecken

Manche Ecken lassen sich nicht mit den herkömmlichen Maßen des Materials abkleben, für diese problematischen Ecken oder Winkel bietet der Hersteller Sonderformen an.

Für schlammige und stark verschmutzte Umgebungen kann die grobe Variante „Extra stark" eingesetzt werden. Dieses extrem feste Material kann mittels Lasertechnologie auf die passende Wunschform zugeschnitten werden. Dabei sind alle Muster und Formen möglich. Die exakte Form kann dann passgenau, selbstklebend ausgerüstet, als Trittsicherung auf dem Fahrzeug aufgeklebt werden. Sollte für den Untergrund der entsprechende Klebstoff für eine Langzeitverklebung nicht adäquat sein, kann das Material auch mit einem anderen Klebstoff ausgerüstet werden.

Die Krückemeyer GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Wilnsdorf ist einer der führenden Spezialisten für selbstklebende Formstanzteile, Klebebänder und Schleifmittel. Das mittelständische Familienunternehmen unterstützt Kunden seit über 60 Jahren mit individuellen Klebe- und Schleiflösungen ihre anspruchsvollen Arbeits- und Produktionsprozesse, sowie Produkte so effizient wie möglich zu gestalten. Im Fokus steht die Lösung individueller Anwendungsprobleme. ■

Web-Wegweiser:
www.safety-walk.de

